

Veiligheidsinformatieblad

volgens 91/155/EG

Handelsnaam : Fresh Air lelietje-van-dalen
Opnieuw bewerkt op : 03.02.2003 **Version :** 1.0.0
Datum van de druk : 12.05.2006



01. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap / onderneming

Handelsnaam

Fresh Air lelietje-van-dalen (10001)

Gebruik van de stof of het preparaat

Reinigingshulpmiddel voor de beroepsgebruik in de industrie en de ambacht

Fabrikant/Leverancier

Werner & Mertz Benelux N.V.

Straat/Postbus

Drève Richelle 161 K

Nat.-Kent./Postcode/Plaats

B - 1410 Waterloo

Telefoon / Telefax

02 - 352.04.00 / 02 - 351.08.60

Inlichtingen in noodsituatie

070/245.245 (B) / 030/274.91.11 (NL)

02. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Chemische karakterisering

Luchtverfrisser op basis van isopropanol, butaan als drijfgas

Gevaarlijke inhoudstoffen

BUTAAN ; CAS-nr. : 106-97-8

Aandeel : 50 - 75 %

Indeling : F+ ; R 12

PROPAAN-2-OL ; CAS-nr. : 67-63-0

Aandeel : 5 - 14,99 %

Indeling : F ; R 11 Xi ; R 36 R 67

03. Risico's

Gevaaromschrijving

Zeer licht ontvlambaar

Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu

Het product levert zwak gevaar voor water op.

04. Eerste hulp maatregelen

Algemene informatie

Veiligheidsinstructies en gebruiksaanwijzing op de verpakking in acht nemen. Bij twijfel of bij aanhoudende verschijnselen een arts raadplegen.

Inademing

Inademen van aerosolen of damp in hoge concentraties: frisse lucht toevoeren.

Contact met de huid

Veiligheidsinformatieblad

volgens 91/155/EG

Handelsnaam : Fresh Air lelietje-van-dalen
Opnieuw bewerkt op : 03.02.2003 **Version :** 1.0.0
Datum van de druk : 12.05.2006



Met water en zeep wassen en goed naspoelen met water. Gereinigde huidgedeeltes zorgvuldig incremen.

Contact met de ogen

Royaal met water spoelen (10-15 min.). Medische hulp inroepen indien pijn, knippen, tranen of roodheid aanhoudt.

Opname door de mond

In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

05. Brandbestrijdingsmaatregelen

Geschikte blusmiddelen

zand, schuim, CO₂, droge blusmiddelen

Aanvullende gegevens

Bedreigde houders bij brand met water afkoelen. Ontleding, drukopbouw en barsten van containers mogelijk.

06. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het Produkt

Voorzorgsmaatregelen m.b.t. personen

Ontstekingshaarden verwijderen. Draag beschermingsmiddel. Onbeschermd personen verwijderd houden.

Maatregelen ter bescherming van het milieu

Bij grote hoeveelheden noodzakelijke maatregelen nemen, om verdere uitbreiding toe vermijden.

Procedure voor het reinigen/opnemen

Scherp het geknoeiide materiaal af met, en neem het op met onbrandbare absorptiematerialen, zoals zand, aarde, vermiculiet, diatomeeënaarde en plaats die in een container, zodat het volgens de plaatselijke regels kan worden verwerkt (zie sectie 13).

07. Hantering en opslag

Informatie m.b.t. veilig hanteren

Houdt u aan de veiligheids en gezondheidsvoorschriften op het werk.

Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.

Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks

Aanbevolen opslagtemperatuur: 20 °C.

Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag

Gescheiden van levensmiddelen opslaan.

Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag

Ook lege spuitbus niet verbranden. Bij gebruik niet roken. Niet bij temperaturen hoger dan 50 °C opslaan.

08. Maatregelen ter beheersing blootstelling/persoonlijke bescherming

Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de arbeidsruimte in acht genomen moeten worden

BUTAAN ; CAS-nr. : 106-97-8

Specificering : TLV/TWA (B)

Waarde : 800 ppm / 1900 ml/m³

Datum versie : 12.09.1998

PROPAAAN-2-OL ; CAS-nr. : 67-63-0

Veiligheidsinformatieblad

volgens 91/155/EG



Handelsnaam : Fresh Air lelietje-van-dalen
Opnieuw bewerkt op : 03.02.2003 **Version :** 1.0.0
Datum van de druk : 12.05.2006

Specificering : Short Term Exposure Limit (B)
Waarde : 500 ppm / 1230 mg/m³
Datum versie : 12.09.1998
Specificering : TLV/TWA (B)
Waarde : 400 ppm / 985 mg/m³
Datum versie : 12.09.1998

Persoonlijke beschermingsvoorzieningen

Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen

Bij het werk niet eten en drinken - niet roken. Spuitnevel niet inademen. Product niet in de ogen spuiten!

Ademhalingsbescherming

Geen, echter inademen van de dampen zo mogelijk vermijden.

Handbescherming

geen

Oogbescherming

geen

Maatregelen ter bescherming van het milieu

Op dosering instructies en gebruiksaanwijzing acht slaan.

09. Fysische en chemische eigenschappen

Uiterlijke kenmerken

Vorm : spuitbus
Kleur : zwak geelachtig
Reuk : naar lelietje-van-dalen

Veiligheidsrelevante gegevens

Stoomdruk : (50 °C) 6100 - 6500 hPa
Dichtheid : (20 °C) ca. 0,625 g/cm³

Aanvullende gegevens

De gegevens hebben betrekking op de actieve stof met inachtneming van de drijfgas.

10. Stabiliteit en reactiviteit

Te vermijden omstandigheden

Barst- en explosiegevaar bij drukverhoging.

Te vermijden stoffen

geene bekend

Gevaarlijke ontbindingsproducten

geene bekend

11. Toxicologische informatie

Veiligheidsinformatieblad

volgens 91/155/EG

Handelsnaam : Fresh Air lelietje-van-dalen
Opnieuw bewerkt op : 03.02.2003 **Version :** 1.0.0
Datum van de druk : 12.05.2006



Aanvullende toxicologische informatie

Het product werd niet examineerd. De toxicologische classificatie van het product is op grond van de resultaten van de berekeningsmethode van de algemene voorbereidingsrichtlijn (88/379/EWG en 1999/45/EG) uitgevoerd.

12. Ecologische informatie

Gegevens omtrent de eliminatie (persistentie en mogelijkheid tot vermindering)

Het product is biologisch afbreekbaar.

Aanvullende ecologische informatie

Algemene informatie

Het product werd niet examineerd. De ecotoxicologische classificatie van het product is op grond van de resultaten van de berekeningsmethode van de algemene voorbereidingsrichtlijn (1999/45/EG) uitgevoerd.

13. Instructies voor verwijdering

Stof / Toebereding

Aanbeveling

Maar totaal leeg wegwerpen. Niet leeg bus als speciaal afval afvoeren.

Afvalsleutel

160503 De genaamde afkomst- betroukkende afvalcode is een aanbeveling. Op grond van de verschillende inzetmogelijkheden bij de gebruikers moet eventueel worden bijvoegen een ander afvalcode.

Niet gereinigde verpakkingen

Aanbeveling

Maar totaal ledige verpakking toe recuperatie geven.

14. Informatie met betrekking tot het vervoer

Vervoer over land ADR/RID en GGVS/GGVE (2000)

Classificatie

Klasse : 2 5 F

Stofnummer : 1950

Aanduiding van het materiaal

AEROSOLE

Verpakking

Transport gevarenkaart : 3

Vervoer over land ADR/RID en GGVS/GGVE (2001)

Classificatie

Klasse : 2

Stofnummer : 1950

Classificatie-Code : 5F

Aanduiding van het materiaal

AEROSOLS, FLAMMABLE

Verpakking

Transport gevarenkaart : 2.1

Veiligheidsinformatieblad

volgens 91/155/EG

Handelsnaam : Fresh Air Ielietje-van-dalen
Opnieuw bewerkt op : 03.02.2003 **Version :** 1.0.0
Datum van de druk : 12.05.2006



Vervoer per zeeschip IMDG/GGVSee

Classificatie

IMDG-Code : 2
UN-nummer : 1950
Marine Poll. : -
EMS-nummer : 2-13

Aanduiding van het materiaal

AEROSOLS

Verpakking

Transport gevarenkaart : 2.1

Luchtvervoer ICAO-TI en IATA-DGR

Classificatie

Klasse : 2.1
UN-nummer : 1950
Bladzijde : 114

Aanduiding van het materiaal

AEROSOLS, FLAMMABLE

Verpakking

Transport gevarenkaart : 2.1

15. Wettelijk verplichte informatie

Etikettering (EG)

Kenletter en gevaaromschrijving van het produkt



F+ ; Zeer licht ontvlambaar

Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering

BUTAAN ; CAS-nr. : 106-97-8

R-zinnen

12 Zeer licht ontvlambaar

S-zinnen

2 Buiten bereik van kinderen bewaren
51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken
16 Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken
23.1 Spuitnevel niet inademen.

Speciale omschrijving van bepaalde voorbereidingen

56 Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50 °C.
57 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
58 Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeïend voorwerp.

16. Overige informatie

Veiligheidsinformatieblad

volgens 91/155/EG

Handelsnaam : Fresh Air lelietje-van-dalen
Opnieuw bewerkt op : 03.02.2003 **Version :** 1.0.0
Datum van de druk : 12.05.2006



Aanvullende gegevens

Datum van de eerste uitgave: 30.01.1997

R-parameters van de inhoudstoffen

11	Licht ontvlambaar
12	Zeer licht ontvlambaar
36	Irriterend voor de ogen
67	Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken

Blad met gegevens van de afgifte-sector

Productontwikkeling / productveiligheid

contact-persoon

Martina Stadtfeld

De gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie omtrent de produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.
